

補聴器装用効果

検査実施日 年 月 日

様

検査実施機関名

検査実施機関担当者（測定者）

《装用域値》 ウォーブルトーンにて測定

周波数 Hz		500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
裸耳域値	dB				
装用域値（右・左）（耳あな・耳かけ）	dB				
装用域値（右・左）（耳あな・耳かけ）	dB				
装用域値（両耳）（耳あな・耳かけ）	dB				
装用域値（右・左）（耳あな・耳かけ）	dB				
装用域値（右・左）（耳あな・耳かけ）	dB				
装用域値（両耳）（耳あな・耳かけ）	dB				

《補聴器適合語音検査表》 呈示音源 [スピーカー・肉声]

6 7・S 語表を用いて測定し、明瞭度だけでなく、母音正解率も評価してください。

2つの語音レベルで測定してください。(例：6 5 dB と 7 5 dB 等)

第1表 裸耳

暗騒音		dB		語音レベル				dBSPL			明瞭度			%	母音正答率				%
	K	S	T	N	Y	J		K	S	N	H	R	B		T	M	W	T	G
A	I	I	A	I	O	I	U	U	U	E	A	I	A	O	E	O	A	O	A

第2表 装用時（ 右・左・両耳 ）（ 耳あな型・耳かけ型・その他 ）

暗騒音				dB				語音レベル				dB SPL				明瞭度				%				母音正答率				%	
K	T	Y		S	H	B	T	W	G		S	N	J	K	N	R		M	T										
I	A	O	U	U	A	A	E	A	A	A	I	I	I	U	E	I	O	O	O										

第3表 装用時（ 右・左・両耳 ）（ 耳あな型・耳かけ型・その他 ）

暗騒音		dB		語音レベル				dB SPL			明瞭度			%	母音正答率				%
N		T	K	S	S	Y	K	J			N	B	H	R	G	T	T	W	M
I	A	A	I	I	U	O	U	I	U	O	E	A	A	I	A	E	O	A	O

第4表 装用時（ 右・左・両耳 ）（ 耳あな型・耳かけ型・その他 ）

暗騒音				dB				語音レベル				dB SPL				明瞭度				%				母音正答率				%	
T	N	Y		K	J	H	M	S		R	W	T	K	B	T	N	S		G										
E	E	O	A	I	I	A	O	I	U	I	A	A	U	A	O	I	U	O	A										

第5表 装用時（ 右・左・両耳 ）（ 耳あな型・耳かけ型・その他 ）

暗騒音		dB		語音レベル				dB SPL				明瞭度		%		母音正答率				%	
N		T	Y	H	K	M	J	R	S	W		B	T	T	K		N	G	S		
E	A	E	O	A	I	O	I	I	I	A	U	A	A	O	U	O	I	A	U		

第6表 装用時（ 右・左・両耳 ）（ 耳あな型・耳かけ型・その他 ）

暗騒音				dB				語音レベル				dB SPL				明瞭度				%				母音正答率				%			
N	K	R	M	T		J	H	T	G	W	N			B	S	Y	S	T	K												
I	U	I	O	E	A	I	A	O	A	A	E	U	O	A	U	O	I	A	I												

第7表 装用時（ 右・左・両耳 ）（ 耳あな型・耳かけ型・その他 ）

暗騒音				dB				語音レベル				dB SPL				明瞭度				%				母音正答率				%			
W	B	S	T	N	T	R	J		K	M	N		S	Y	G	H		T	K												
A	A	U	A	I	O	I	I	A	I	O	E	U	I	O	A	A	O	E	U												

第8表 装用時（ 右・左・両耳 ）（ 耳あな型・耳かけ型・その他 ）

暗騒音		dB		語音レベル				dB SPL			明瞭度		%		母音正答率				%	
T	K	W	T	G		M	S	T	N	Y	H		B	S	N	J	R	K		
E	I	A	A	A	A	O	I	O	I	O	A	U	A	U	E	I	I	U	O	

※障害の状況によっては、任意の様式を用いることも可能です。