

仕様2

機器①

コピー機能

型番	LX-10050MF	
形式	フロアトップ（コンソール）	
カラー対応	フルカラー	
解像度	読み取り	600×600dpi以上
	書き込み	600×2,400dpi以上
複写原稿サイズ	最大297×420mm（A3）	
複写サイズ（原稿・用紙）	最大A3	
ファーストコピータイム	4.9秒	
連続複写速度	モノクロ：100枚/分（A4横片面）、カラー：100枚/分（A4横片面）	
給紙方式	手差しカセット×4段以上 各カセット普通紙600枚以上 手差しトレイ 普通紙150枚以上	
最大給紙容量	2,500枚以上	
電源	AC100-240V±10%、周波数50/60Hz	
最大消費電力	320W	

プリント機能

形式	内蔵型
プリント方式	PrecisionCoreラインヘッドインクジェット方式
インク/トナー	4色、独立型
プリントサイズ	カセット：単票紙A3～A5/ユーザー定義サイズ 手差しトレイ：単票紙A3/ビ～A6縦/ハガキ/封筒/ユーザー定義サイズ
連続プリント速度	モノクロ：100枚/分（A4横）/カラー：100枚/分（A4横）
両面印刷速度	モノクロ：100ページ/分（A4横）/カラー：100ページ/分（A4横）
自動両面印刷	標準搭載
ウォームアップタイム	20.5秒以下
リカバリータイム（スリープ復帰時間）	4.4秒以下
解像度	600×1,200dpi、600×2,400dpi

スキャン機能

形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	297×431.8mm
読み取り階調	RGB各色10bit入力、8bit出力
付加機能	スキャン to 外部メモリー機能/フォルダ機能/メール機能

自動紙送り装置機能（オートドキュメントフィーダー：ADF）

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置（両面同時読み取り）
原稿サイズ/種類	用紙サイズ A6横～A3
原稿の収容可能枚数	150枚（64g/m ² 普通紙使用時）
原稿読み取り速度（スキャン時）	モノクロ60ipm（A4横）/カラー60ipm（A4横）
自動両面読み取り読み取り（サイズ）	A6横/A5/A4/A3/B5/B4

ファクス機能

適用回線	一般加入電話回線（PSTN）	
通信モード	スーパー-G3、G3	
送信原稿サイズ	A3～A5	
アドレス帳機能	アドレス帳	最大2,000件
	グループダイヤル	1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大200宛先まで登録可能

機器②

オプション（ステーブルフィニッシャー）

型番	LX3SF1S	
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、リーガル、レター	
用紙種類	250g/m ² までの普通紙、厚紙、上質紙	
排紙枚数	フィニッシャー上トレイ	250枚（ファクス専用トレイ）
	フィニッシャー下トレイ	標準排紙、シフト排紙：片面4,000枚、両面4,000枚（A4）
		ステーブル：80部もしくは4,000枚（A4）
ステーブル留め可能用紙サイズ	A3、A4、B4、B5、リーガル、レター	
ステーブル留め可能枚数	60～90gsm A4/B5/レター：50枚、A3/B4/リーガル：30枚 91～105gsm A4/B5/レター：30枚、A3/B4/リーガル：20枚	
ステーブル留め位置	手前1箇所止め/奥側1箇所止め/端面2箇所止め	
最大消費電力	170W	

機器③

コピー機能

型番	PX-M8000FX	
形式	デスクトップタイプ	
カラー対応	フルカラー	
LCDパネル	5.0型	
解像度	読み取り	600×600dpi
	書き込み	600×1,200dpi
複写原稿サイズ	A3	
ファーストコピータイム	6.0秒	
連続複写速度	モノクロ：23ipm(A4縦片面)、カラー：22ipm(A4縦片面)	
電源	AC100-240V±10%、周波数50/60Hz	
消費電力	動作時：約42W	

プリント機能

プリント方式	PrecisionCoreインクジェット方式	
インク/トナー	4色顔料インクパック	
プリントサイズ	カセット：単票紙A3~A5 手差しトレイ：単票紙A3/ピ〜A6/ハガキ/封筒/ユーザー定義サイズ	
最大給紙容量	885枚（64g/m ² 普通紙使用時）	
給紙方法	給紙カセット2段以上	
	各カセット（普通紙250枚以上）/手差し（普通紙85枚以上）	
連続プリント速度	カラー	24ipm（A4縦）／最速：35枚/分
	モノクロ	25ipm（A4縦）／最速：35枚/分
自動両面印刷	標準搭載	
ウォームアップタイム	20.5秒以下	
ファーストプリント時間(A4)	5.5秒	
書き込み解像度	最高：4,800×1,200 dpi	
インターフェイス	SuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE 802.11a/b/g/n/ac	

スキャン機能

形式	カラースキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	A3	
TWAIN	読み取り解像度	300×400、300×600、600×600[dpi]
	対応プロトコル	TCP/IPv4、TCP/IPv6

自動紙送り装置機能(オートドキュメントフィーダー：ADF)

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置（両面同時読み取り）	
原稿サイズ/種類	用紙サイズ	A6横〜A3
原稿積載枚数	50枚	
原稿読み取り速度	25ipm(A4)	

ファクス機能

適用回線	一般加入電話回線(PSTN)
通信モード	スーパーG3、G3
送信原稿サイズ	A3〜A5
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター